



NoFrost: Kein Abtauen nötig. Spart Energie.

Dank NoFrost ist kein Abtauen nötig. Der Gefrierschrank bleibt praktisch immer eisfrei und spart so Energie.

Produktvorteile & Ausstattung



NoFrost: Kein Abtauen nötig. Spart Zeit und Energie.

Dank NoFrost ist kein Abtauen nötig. Der Gefrierschrank bleibt praktisch immer eisfrei und spart durch optimalen Betrieb Energie.

- ÖKO ARCTIS Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar
- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Softclosing zur leichteren Türschließung
- NoFrost-Technik - nie mehr abtauen
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Gefrierschubladen: 4,transparent
- Gefrierklappen: 1, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch
- Zubehör: 2 Kälteakkus
- Eiswürfelschale



Passen Sie die Einstellungen über das elektronische Touch Control an
Übernehmen Sie die Kontrolle über jede Gefriergerätfunktion mit dem elektronischen Touch Control. Das Bedienfeld und das LED-Display bieten mühelosen Zugriff auf Temperatur und allgemeine Einstellungen. Nehmen Sie Feineinstellungen für eine herausragende Lebensmittelaufbewahrung präzise vor.

Perfekt frische Lebensmittel mit Frostmatic
Die Frostmatic Funktion aktiviert die maximale Gefrierleistung, damit Ihre frischen Erzeugnisse so schnell wie möglich eingefroren werden. Der Gefrierschrank schaltet dann wieder auf seine normalen Einstellungen zurück.

Technische Daten

PNC	933 033 421	Verpackung, Breite (mm)	606
EAN-Nummer	7332543724369	Verpackung, Tiefe (mm)	626
Energieeffizienzklasse	E		
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	203		
Gesamtnutzzinhalt (Liter)	122		
Luftschallemissionsklasse	C		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	40		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	11.5		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	10.9		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Gerätehöhe (mm)	1224		
Gerätebreite (mm)	556		
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	1225		
Einbaubreite (mm)	556		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	120		
Volt	230-240		
Absicherung (A)	10		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		
Bruttogewicht (kg)	47		
Nettogewicht (kg)	43		
Verpackung, Höhe (mm)	1280		

