



NoFrost: Kein Abtauen nötig. Spart Zeit und Energie.

Dank NoFrost ist kein Abtauen nötig. Der Gefrierschrank bleibt praktisch immer eisfrei und spart durch optimalen Betrieb Energie.

Produktvorteile & Ausstattung



NoFrost: Kein Abtauen nötig. Spart Zeit und Energie.

Dank NoFrost ist kein Abtauen nötig. Der Gefrierschrank bleibt praktisch immer eisfrei und spart durch optimalen Betrieb Energie.

- ÖKO ARCTIS Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar
- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- Softclosing zur leichteren Türschließung
- NoFrost-Technik - nie mehr abtauen
- LCD-Display mit Touch Control
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Gefrierschubladen: 5,transparent
- Gefrierklappen: 2, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch
- Zubehör: 2 Kälteakkus
- Eiswürfelschale

10 Jahre Garantie auf den Kompressor.

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).



TouchControl-Bedienelement für präzise Funktionskontrolle

Stellen Sie die Temperatur exakt ein und greifen Sie mithilfe des reaktionsschnellen und übersichtlichen Displays mit TouchControl-Bedienelement ganz einfach auf die Funktionen des Gefrierschranks zu.

Sanft schließende Tür – Ruhiges und geräuscharmes Schließen bei jeder Nutzung

Präzise gefertigte Türscharniere gewährleisten ein sanftes, sicheres und leises Schließen der Tür und verhindern ein versehentliches Öffnen der Gefrierschranktür, was zu Energieverschwendung und Lebensmittelverderb führen kann.

Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten

Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück.

Technische Daten

PNC	922 784 044	Verpackung, Höhe (mm)	1840
EAN-Nummer	7332543715572	Verpackung, Breite (mm)	605
EPREL Registrierungscode	216691	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Energieeffizienzklasse	F	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	0
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	292	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	204	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Luftschallemissionsklasse	C	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	350
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	39	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	0
Gefriervermögen (kg/24Std.)	16.5	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	1245
Lagerzeit bei Störung (Std.)	8	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Gerätehöhe (mm)	1769	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Klimaklasse	SN-N-ST-T	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Gerätebreite (mm)	556	Herstellungsland	Italien
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	1780		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	140		
Volt	230-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		
Bruttogewicht (kg)	67		
Nettogewicht (kg)	65		

