



AirDry Funktion: öffnet die Gerätetür automatisch und sorgt durch den natürlichen Luftstrom für eine optimale und

Energieeffizienzklasse A+, 47 dB, 11 L, 1,04 kWh, 13 Maßgedecke, 4 Programme, 4 Temperaturen, ExtraHygiene, AutoOff, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl, AirDry, weiß

Produktvorteile & Ausstattung



Pro-Intensiv-Programm: reinigt stark verschmutztes Geschirr und entfernt selbst

Das Pro Intensiv-Programm mit der leistungsstarken Wirkung von heißem Wasser wurde speziell für stark verschmutztes Geschirr entwickelt. Der Wasserstrahl von 70° C beseitigt auch stark verkrustete Speisereste. Damit werden Ihre Teller, Töpfe und Pfannen wieder blitzsauber.

30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit



3-Stunden-Zeitvorwahl: startet das Reinigungsprogramm bis zu drei Stunden nach dem Einschalten automatisch

Machen Sie das Beste aus Ihrer verfügbaren Zeit dank der Zeitvorwahl unserer Geschirrspüler. Wählen Sie eine Einschaltzeit innerhalb von 3 Std. nach dem Beladen des Geschirrspülers und genießen Sie jederzeit sauberes Geschirr.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 4 Programme, 4 Temperaturen
- Programme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Intensive 70°
- Optionen: ExtraHygiene, XtraDry
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control - Wasserstopp
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 514 004	Volt	220-240
EAN-Nummer	7332543531851	Kabellänge (m)	1.5
Energieeffizienzklasse	F	Gerätehöhe (mm)	850
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	104	Gerätebreite (mm)	600
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätetiefe (mm)	625
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	11	Einbautiefe (mm)	0
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:47	Einbauhöhe (mm)	0
Luftschallemissionsklasse	C	Einbaubreite (mm)	0
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	49	Bruttogewicht (kg)	43.15
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	41.35
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	894
Zeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Breite (mm)	635
Hocheinbaufähig	Nein	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Bauart	Freistehend		
AQUA CONTROL	Ja		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	weiss		
Absicherung (A)	10		
Anschlusswert (Watt)	1950		

PSGBDW210DE00005

