




**QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung. Optimiert Energieverbrauch.**  
Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit mehr Verbrauch. Passen Sie die

## Produktvorteile & Ausstattung



**QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.**  
Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit



**AirDry: Kein Nachtrocknen**  
In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



**30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit**

**BeamOnFloor: Auf einen Blick informiert.**  
Während das Spülprogramm läuft, wird ein roter Punkt auf den Boden projiziert. Sobald das Programm abgeschlossen ist, erscheint der Punkt in grüner Farbe. So wissen Sie immer ob der Spülgang fertig ist, auch wenn Sie ein besonders leises Spülprogramm gewählt haben.

**Sensor: ermittelt den Verschmutzungsgrad und stellt ein für Sie maßgeschneidertes Reinigungsprogramm für die optimale**  
Der spezielle Sensor des AutoSense-Programms erkennt, wie stark die Reinigungsleistung für Ihr Geschirr sein muss. So wird genau die richtige Wasser- und Energiemenge und Zeit verbraucht. Das Geschirr wird dabei möglichst umweltschonend gereinigt.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, AEG Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- Glasschutzsystem
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

### Technische Daten

PNC	911 436 394	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	329615	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
EAN-Nummer	7332543749423	Blendenfarbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	E	Absicherung (A)	10
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	94	Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.5	Kabellänge (m)	1.6
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	44	Gerätetiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbautiefe (mm)	570
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Hocheinbaufähig	Nein	Einbaubreite (mm)	600
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Bruttogewicht (kg)	40.1
AQUA CONTROL	Ja	Nettogewicht (kg)	38.39
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Höhe (mm)	870
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	120
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	10.5
		Verpackungsgewicht Holz in g	300

