



**Für besonders schwierige Reinigungsarbeiten. Makellos saubere Zone**  
Erwarten Sie außergewöhnliche Ergebnisse mit der SprayZone-Funktion. Die Funktion bietet eine bis zu drei Mal bessere Reinigungsleistung im Vergleich zu Standardprogrammen. Sie reinigt das Geschirr intensiv in der zugeordneten Zone und entfernt dabei selbst hartnäckige Speisereste. Nie wieder Einweichen oder Vorspülen.

## Produktvorteile & Ausstattung

### SprayZone: Reinigt 3x intensiver als Standardprogramme.

Erzielen Sie außergewöhnliche Reinigungsergebnisse Ihrer Töpfe und Auflaufformen - auch bei hartnäckigen Rückständen. Dabei wird im Unterkorb im Bereich der Intensivzone der Sprühdruck erhöht. Er sorgt für eine intensive Reinigung, ohne Vorspülen oder Einweichen.

### Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



### QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit



### BeamOnFloor: Auf einen Blick informiert.

Während das Spülprogramm läuft, wird ein roter Punkt auf den Boden projiziert. Sobald das Programm abgeschlossen ist, erscheint der Punkt in grüner Farbe. So wissen Sie immer ob der Spülgang fertig ist, auch wenn Sie ein besonders leises Spülprogramm gewählt haben.

### AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Glasschutz, SprayZone, XtraPower
- Deckendusche
- SprayZone Option
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, AEG Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff, SprayZone Intensivzone
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Glasschutzsystem
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

### Technische Daten

PNC	911 434 548
EPREL Registrierungscode	300971
EAN-Nummer	7332543671892
Energieeffizienzklasse	D
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	84
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.5
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	44
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5
Hocheinbaufähig	Ja
Installation	Einbau - Vollintegrierbar
AQUA CONTROL	Ja
Wasserschutz	Schwimmerschalter
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C

Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
Blendenfarbe	Schwarz
Absicherung (A)	10
Anschlusswert (Watt)	1550-2200
Volt	200-240
Kabellänge (m)	1.6
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	550
Einbautiefe (mm)	570
Einbauhöhe (mm)	820
Einbaubreite (mm)	600
Bruttogewicht (kg)	40.1
Nettogewicht (kg)	38.39
Verpackung, Höhe (mm)	870
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	120
Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	10.5
Verpackungsgewicht Holz in g	300

