

SenseBoil®-Induktionskochfeld: Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser

Es gibt aufregendere Dinge, als dem Wasser beim Kochen zuzusehen. Lassen Sie sich vom SenseBoil® Induktionskochfeld helfen. Es erkennt aufsteigende Luftblasen und reduziert die Kochstufe auf ein Köcheln bei kleiner Hitze. Keine ständige Überwachung mehr.

4-fach Induktion MaxiSense Plus (2x21cm, 24cm, 14,5cm), 80 cm, SenseBoil Sensor (Temperaturregulierung), Elektronikfeature, Direct Control, Hob²Hood-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), SenseBoil®-Kochfeld

Produktvorteile & Ausstattung

Der Boil Sensor reduziert kochendes Wasser auf ein Köcheln bei kleiner Hitze


Der Boil Sensor erkennt aufsteigende Blasen und passt die Temperatureinstellungen automatisch an, sodass die Temperatur auf ein kontrolliertes Köcheln reduziert wird. Keine Überwachen mehr erforderlich. So sparen Sie Zeit und Energie.



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- SenseBoil®-Kochfeld - Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser
- SenseBoil® Sensor – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen.
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz

Bridge-Funktion - macht aus zwei Kochzonen eine Doppelzone

Sie können sich jedes mal über die Aufteilung der Kochfelder neu entscheiden. Dank der intelligenten Bridge-Funktion können Sie zwei Kochfelder zusammenschalten und gemeinsam steuern.



Schnellere Hitze für kürzere Wartezeiten mit PowerBoost

Kein Warten mehr, bis die Kochtemperatur erreicht ist. Mit PowerBoost erzeugen Sie zusätzliche intensive Hitze, sodass das Wasser in weniger als 90 Sekunden kocht. Perfekt für Aufgaben, wie einen Topf Wasser schnell zum Kochen zu bringen.



Kochfeld-Timer. Auf Präzision ausgelegt

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	868
PNC	949 597 664	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7332543715541	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
Einbauhöhe (mm)	46	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Gerätebreite (mm)	766	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätetiefe (mm)	516	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Ausschnittmaß Breite (mm)	750	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	308
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Herstellungsland	Deutschland
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,6) kW / 24 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	12.8		
Nettogewicht (kg)	11.76		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

