



Schnelleres und effizienteres Abtauen dank LowFrost-Technologie

Dank der LowFrost Technologie kann dieser Gefrier-Kühlschrank schneller und einfacher abgetaut werden. Dies hilft Ihnen die Unterbrechung auf ein Minimum zu reduzieren.

Produktvorteile & Ausstattung

Glasablagen aus Sicherheitsglas

Der Kühlraum dieser Kühl-Gefrierkombination verfügt über Glasablagen aus robustem Sicherheitsglas, die selbst das schwerste Kühlgut sicher tragen können.



Ein hellerer und flexibler Gefrierraum

Der Innenraum dieses FlexiSpace Gefrierschranks ist heller und freundlicher, und die herausnehmbaren Ablagen und Schubladen erleichtern das Lagern größerer Stücke.



Größere Flexibilität bei der Anpassung Ihres Stauraums dank einstellbarer Türablagen

Mit den einstellbaren Türablagen dieser Kühl-/Gefrierkombination können Sie den Stauraum Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen.



- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED
- 1580 mm Nischenhöhe
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Mechanische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Gefrierschubladen: 2, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Gefrierfach mit Klappe(n): 1, transparent
- Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eismwürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

Technische Daten

PNC	925 513 015	Verpackung, Höhe (mm)	1640
EAN-Nummer	7332543504145	Verpackung, Breite (mm)	590
Energieeffizienzklasse	G	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	292		
Gesamtnutzinhalt (Liter)	233		
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	161		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	72		
Luftschallemissionsklasse	C		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	36		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	12.3		
Klimaklasse	N-ST		
Gerätehöhe (mm)	1572		
Gerätebreite (mm)	540		
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	1580		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	140		
Volt	230-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		
Bruttogewicht (kg)	54		
Nettogewicht (kg)	52.5		

