

**Serie | 8**

**DFS067J50 Edelstahl**  
**DFS067J50**  
**Edelstahl**  
**Flachschirmhaube**  
**60 cm**

**A**


**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 700 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 54 dB.

**Technische Daten**

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	385mm x 524mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	12,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	480
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002878294
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

**Sonderzubehör**

DSZ4561 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ4565 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DSZ4660 : Absenkrahmen  
 DSZ4681 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ4683 : CleanAir - Modul  
 DWZ0IT0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 878294

## Serie | 8 Dunstabzüge

### DFS067J50 Edelstahl

### DFS067J50

### Edelstahl

### Flachschirmhaube

### 60 cm

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

#### Technische Informationen

- Hängeschrank 60 cm
- Flachschirm Komfortbefestigung

#### Maße

- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm

#### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 400 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- EcoSilence Drive
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen

#### Ausstattung:

- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter

#### Umwelt und Sicherheit

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kass. mit Edelstahllochblech

