

Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm,  
Braun  
DUL63CC40

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**



- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.



#### Technische Daten

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine
Länge Anschlusskabel (cm) :	145
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	5,326
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	350
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	110
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	72
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	100 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002968490
Anschlusswert (W) :	146
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Unterbaugerät

#### Sonderzubehör

DHZ2701 : Standard Geruchsfilter



## Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm, Braun DUL63CC40

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 350 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

### **Komfort**

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas

### **Technische Informationen**

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand


### **Maße**

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm, Braun  
DUL63CC40**

---



Maße in mm