

Serie | 2
**DWB06W652 Edelstahl
Wandesse, 60 cm
Box-Design**

D
Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 600 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 69 dB.
- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-894/582-1004
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	60
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	12,0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	600
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	390
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	69
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002714356
Anschlusswert (W) :	270
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

- DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
- DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
- DHZ5325 : Starterset für Umluftbetrieb
- DHZ5326 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ6200 : CleanAir - Modul



4 242002 714356

Serie | 2 Dunstabzüge

DWB06W652 Edelstahl Wandesse, 60 cm Box-Design

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Bauform

- Box-Design
- Wandesse
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 129.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/69 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Max. Lüfterleistung 600 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 270 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Hochvolt-Halogen 30W
- Wippenschalter

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen

Maße

- Gesamtanschlusswert: 270 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 642-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
711 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
831-1161 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Serie | 2 Dunstabzüge

DWB06W652 Edelstahl

Wandesse, 60 cm

Box-Design

