

Wandesse, 90 cm, Edelstahl
CD629650



CD629650

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Betriebsart und Leistung

- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/64 dB
- Max. Förderleistung: 365 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 365 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 240 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A)
re 1 pW

Bauform

- 90 cm Wandesse
- Zur Montage an der Wand

Ausstattung / Komfort

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet


Zubehör

- Sonderzubehör:
<200065val>
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


Technische Daten und Maße

- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
744 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal


Wandesse, 90 cm, Edelstahl CD629650




(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm



Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden. Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

Ausstattungsmerkmale

Bauart: Wandmontage

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 130 cm

Höhe des Kamins: 582-912/582-1022 mm

Höhe des Gerätes ohne Kamin: 94 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm

Nettogewicht: 10,8 kg

Steuerung: mechanisch

Regelung der Leistungsstufen: 3

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 365 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 240 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Schalleistung: 64 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm

Material des Fettfilters: Aluminium waschbar

EAN-Nummer: 4242004223924

Anschlusswert: 100 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation: Wandmontage

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-18