


# Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend CA421256





### Sonderzubehör

CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

# Die Constructa-Induktions-Kochstelle mit Touch Control Bedienung für einfach schnelles, sicheres und sauberes Kochen und Braten.

- Induktion: Sofort heiß, sofort kalt, nichts brennt an für mehr Sicherheit und kürzere Ankochzeiten.
- Touch Control-Bedienung: 17 Leistungsstufen flexibel auswählbar durch Berührung der +/- Tasten.
- Klassisch, funktionales Design mit flach umlaufendem Rahmen in Edelstahl.
- Powerstufe: Bis zu 20% mehr Leistung dank Powerstufe für alle 4 Induktions-Kochzonen.
- Timer: Automatisches Abschalten des Kochfeldes durch Timer mit Abschaltfunktion.

## **Technische Daten** Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: ......4 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ....... 55 x 560-560 x 490-500 mm Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ......55x583x513 mm Abmessungen des verpackten Gerätes: ...... 126 x 753 x 608 mm Lage der Steuerung: ......Vorne Oberflächenfarbe: ......Schwarz, Edelstahl Rahmenfarbe: ..... Edelstahl





# Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend CA421256

# Die Constructa-Induktions-Kochstelle mit Touch Control Bedienung für einfach schnelles, sicheres und sauberes Kochen und Braten.

### Flexibilität der Kochzonen

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/-
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B.
  Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start-Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

### Design

- Umlaufender Edelstahl-Rahmen

### Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

## Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm):  $55 \times 560 \times (490 500)$
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 4600 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung



# Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend CA421256



Maße in mm 55 (**B**) ≥ 16 (**C**) 490-500+2 ≥ 40 (**A**)


- A: Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
  B: Einbautiefe
  C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	> 50	> 50

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

# Maße in mm



Maße in mm

