


iQ500
EC6A5HB90D
60 cm, Kochstelle, Edelstahl



Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in neun präzisen Stufen.
- ✓ Wertig in Material und Verarbeitung – die durchgängigen Topfträger aus Gusseisen.
- ✓ Besonderer Bedienkomfort durch hochwertige Schwertknebel.
- ✓ Das einzigartig schöne Oberflächen-Design aus Edelstahl.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Gerätebreite (mm) : 582
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 582 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 141 x 651 x 578
 Nettogewicht (kg) : 11,3
 Bruttogewicht (kg) : 12,0
 Restwärmeanzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
 Oberflächenfarbe : Edelstahl
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 EAN-Nummer : 4242003741979
 Elektroanschlusswert (W) : 1
 Gasanschlusswert (W) : 8000
 Absicherung (A) : 3
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50

Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Simmerplatte
- 1 x Wok-Aufsatzring



iQ500
EC6A5HB90D
60 cm, Kochstelle, Edelstahl

Ausstattung

Ausstattung:

- 4 Gasbrenner
- 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner

Design:

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel

Komfort

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen

Umwelt und Sicherheit:

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)

Leistung und Größe:

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)

Zubehör

- 1 x Wok-Aufsatzring, 1 x Espressokreuz, 1 x Simmerplatte beiliegend
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Anschlusskabel:Länge Netzkabel (1,50 m) mit Stecker

iQ500
EC6A5HB90D
60 cm, Kochstelle, Edelstahl

Maßzeichnungen

