

KHC62460XK Dunstabzugshaube



Produktspezifikationen:

- Kaminhaube , Breite 60 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 368 / 175 m³/h
- Bedienung über Wippschalter
- 2 Leistungsstufen
- Halogenbeleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 56 Watt)
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter TYPE15 , PNC 942 122 164 , Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 62 / 44 dB (A) re 1 pW

Technische Daten:

- PNC : 942 122 846
- EAN-Nummer : 7332543306282
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 120.4
- Energieeffizienzklasse : E (Spektrum A++ bis E)
- Fluidynamische Effizienzklasse : F
- Fluidynamische Effizienz : 5.5
- Beleuchtungseffizienzklasse : G
- Beleuchtungseffizienz : 3
- Klasse für Fettabscheidegrad : C
- Fettabscheidegrad (%) : 76
- Gerätehöhe (mm) : 622
- Höhe max. (mm) : 1152
- Gerätebreite (mm) : 598
- Gerätetiefe (mm) : 450
- Abluftstutzen (mm) : 150
- Farbe : Edelstahl
- Kohleaktivfilter : TYPE15
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 942 122 164
- Volt : 220-240
- Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 368
- Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 175
- Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb : 130
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 65
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 46
- Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 195
- Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 89
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) : 65
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) : 49
- Fernbedienung : nein
- Mindestabstand Elektro(cm) : 50
- Mindestabstand Gas (cm) : 65
- Bruttogewicht (kg) : 15.04
- Nettogewicht (kg) : 11.9
- Verpackung, Höhe (mm) : 572
- Verpackung, Breite (mm) : 645
- Verpackung, Tiefe (mm) : 375

Produktbeschreibung:

60 cm Backstein-Dunstabzugshaube, 2 Leistungsstufen, max 368 m³/h, Halogenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse E, Sonderzubehör: TYPE15

KHC62460XK Dunstabzugshaube

PSAACH130D000002

